

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 10, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ»
(ГБОУ СО «ЕШИ № 10»)**

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель ПК


И.Д. Глазунова
«25» 03 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор


М.Д. Бузань
«25» 03 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении ремонтных работ
ИОТ-029-2022**

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по организации и безопасному проведению ремонтных работ.

1.2. При использовании при проведении ремонтных работ какого-либо специального оборудования, электроинструмента, выполнении специфических видов работ (плотницких, сантехнических, электромонтажных, погрузочно-разгрузочных, кровельных и т.п.) работники должны быть дополнительно проинструктированы по соответствующим инструкциям.

1.3. К производству ремонтных работ допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу и регулярно проходящие периодические медицинские осмотры, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, вводный инструктаж, а также первичный инструктаж по безопасности труда непосредственно на рабочем месте, аттестованные по электробезопасности на I квалификационную группу.

1.4. Работники должны соблюдать режим труда и отдыха и другие требования по использованию рабочего времени, установленные правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности. Начало рабочего дня - в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и графиками сменности.

1.5. При проведении ремонтных работ работники могут быть подвержены воздействию следующих вредных и опасных производственных факторов:

физические перегрузки при подъеме и перемещении грузов вручную;

шум и вибрация от оборудования и электроинструмента;

опасность падения с высоты и травмирования.

токсическое воздействие лакокрасочных, отделочных материалов.

1.6. Администрация обязана обеспечить работников туалетным мылом, щетками для мытья рук, индивидуальными полотенцами и создать им все условия для выполнения правил личной гигиены.

1.7. Лица, производящие ремонтные работы, должны быть обеспечены спецодеждой:

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (слесарь-сантехник, слесарь по обслуживанию тепловых сетей)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Сапоги резиновые с защитным подноском
	Сапоги болотные с защитным подноском

	Перчатки с полимерным покрытием
	Перчатки резиновые
	Щиток защитный лицевой или Очки защитные
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (электромонтер)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Боты или галоши диэлектрические
	Перчатки диэлектрические
	Перчатки с полимерным покрытием или Перчатки с точечным покрытием
	Щиток защитный лицевой или Очки защитные

Спецодежда должна храниться в отведенном для ее хранения месте в бытовом помещении.

1.8. Работники обязаны использовать при работе выданную спецодежду, соблюдать правила личной гигиены.

1.9. Работники обязаны выполнять действующие на предприятии требования по обеспечению пожаробезопасности, периодически проходить противопожарный инструктаж.

1.10. При необходимости должна использоваться исправная лестница-стремянка, удовлетворяющая следующим требованиям:

- ширина лестницы внизу должна быть не менее 500 мм, а сверху - не менее 400 мм;
- расстояние между ступеньками должно быть не более 350 мм;
- все детали лестницы должны иметь обструганную поверхность, пропитаны горячей олифой с последующим покрытием бесцветным лаком (окрашивать лестницы краской запрещается);
- в местах врезки шипов ступеней на тетивах не должно быть сучков и других дефектов;
- конструкция должна обеспечивать невозможность самопроизвольного раздвигания лестницы во время работы;
- ножки должны быть снабжены резиновыми наконечниками (при установке на гладких поверхностях) или острыми металлическими наконечниками (при установке на земле);
- раз в три месяца лестницы должны тщательно осматриваться, а раз в полгода - испытываться на прочность лицом, на которое возложены эти обязанности.

Использовать лестницы, сбитые гвоздями, без крепления тетив болтами и врезки ступеней в тетивы запрещается.

Запрещается использовать какие-либо самостоятельно возведенные леса, подмости и т.п.

1.11. При несчастных случаях на производстве работники обязаны оказать пострадавшим первую (доврачебную) помощь, вызвать медицинский персонал и уведомить о случившемся своего непосредственного начальника.

1.12. При получении травмы самим работником пострадавший обязан сообщить о случившемся своему непосредственному начальнику.

1.13. Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением производственной дисциплины. Виновные в таком нарушении несут дисциплинарную ответственность.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо:

- надеть спецодежду, при этом необходимо застегнуть или обвязать обшлага рукавов,
- заправить спецодежду так, чтобы не было развевающихся концов;
- осмотреть помещение, в котором будут производиться ремонтные работы, удостовериться в достаточности освещения, отсутствии загромождающих проходы предметов;

- осмотреть полы в помещении, убедиться, что полы ровные, чистые, сухие, находятся в исправном состоянии, не имеют щелей, выбоин; набитые планки и торчащие из пола предметы не допускаются;
 - убедиться, что на месте проведения ремонтных работ отсутствуют посторонние лица (т.е. лица, не имеющие прямого отношения к этим работам);
- проверить исправность всего инвентаря, инструмента, убедиться, что инструмент прочно насажен на рукоятки, рукоятки не имеют трещин, задиров, заусенцев; отсутствуют выбоины, сколы рабочих концов; ведра и другие емкости имеют исправные и прочно закрепленные дужки и ручки.

2.2. При использовании лестниц проверить:

- наличие на ножках лестницы резиновых наконечников (при установке на гладких поверхностях) или острых металлических наконечников (при установке на земле);
- отсутствие трещин и надломов в деталях лестницы (в т.ч. заделанных шпатлевкой, склеиванием и другими способами);
- наличие на тетивах лестницы надписи с указанием очередного срока испытаний лестницы (убедившись при этом, что срок годности лестницы еще не истек).

2.3. При обнаружении каких-либо неисправностей, неполадок немедленно сообщить о них своему непосредственному начальнику и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Запрещается проводить ремонтные работы в помещениях в момент нахождения в них детей.

3.2. Запрещается оставлять инструмент, инвентарь без присмотра, а также хранить их в местах, доступных для детей.

3.3. При работе необходимо соблюдать нормы переноски тяжести. Ручным способом разрешается обрабатывать грузы при выполнении следующих условий:

- переноска одним мужчиной груза массой не более 50 кг;
- если масса груза превышает 50 кг, но не более чем на 30 кг, то переноска груза одним грузчиком допускается на расстояние не более 60 м, подъем и снятие груза должны производиться с помощью других грузчиков;
- подъем и перемещение женщиной грузов вручную, выполняемые постоянно (более 2-х раз в час) - не более 7 кг;
- подъем и перемещение женщиной грузов вручную, чередуемые с другой работой (до 2-х раз в час) - не более 10 кг.

3.4. Размещать на рабочем месте весь инструмент, материалы так, чтобы не было возможности их случайного падения.

3.5. Емкости заполнять не более чем на 1/4 их объема.

3.6. При очистке оштукатуренных, беленых поверхностей использовать респиратор и защитные очки.

3.7. Зачистку поверхностей производить только шпателем с исправной ручкой или наждачной бумагой, зажатой в соответствующем приспособлении.

3.8. Запрещается применение каких-либо химических продуктов (лаков, красок, клеев, растворителей и т.п.) при отсутствии паспортных данных и правил применения на русском языке.

3.9. Порожня тара должна своевременно убираться из помещения.

3.10. В местах применения пирокрасок, других лакокрасочных материалов, образующих взрывопожароопасные пары, запрещается применять открытый огонь, пользоваться электроприборами не во взрывобезопасном исполнении. Тару с такими материалами во время перерывов в работе закрывать пробками и крышками и открывать только неискрообразующим инструментом.

3.11. Запрещается прием пищи на рабочем месте либо при неснятой спецодежде.

3.12. Работы должны выполняться только с пола либо с исправной лестницы.

Работать, стоя на подоконниках, мебели, подставках, других предметах, запрещается.

Работы на высоте (т.е. свыше 1,3 м от уровня пола) относятся к работам повышенной опасности и их должны выполнять лица, прошедшие специальное обучение безопасным методам труда при выполнении этих работ, и имеющие удостоверение на право выполнения этих работ.

3.13. Запрещается одновременно находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку.

3.14. Работать, стоя на двух верхних ступеньках лестниц-стремянков, не имеющих перил или упоров, запрещается.

3.15. При работе с приставной лестницы запрещается подниматься на ступеньки, находящиеся на расстоянии менее чем 1 м от верхнего конца лестницы.

3.16. Запрещается устанавливать лестницы на дополнительные опорные сооружения из ящиков, мебели и т.п., на стекло, а также устанавливать приставные лестницы под углом более 75 градусов без дополнительного крепления верхней части лестницы.

3.17. При работе с лестницы запрещается складывать на ее ступеньки любые предметы.

3.18. При переноске нести лестницу наконечниками назад.

3.19. Периодически очищать лестницу от отходов материалов и мусора.

3.20. Запрещается опирать приставную лестницу на оконные переплеты.

3.21. При выемке битого стекла, при переноске стекла пользоваться перчатками. Стекло нести осторожно, держа лист перпендикулярно земле.

3.22. При обнаружении каких-либо неисправностей, опасных моментов или обстоятельств немедленно прекратить выполнение работ, сообщить о случившемся своему непосредственному начальнику и не приступать к работе до устранения опасности.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Из-за неисправности оборудования и инструмента, неправильного использования оборудования и инструмента, неиспользования СИЗ, несоблюдения правил настоящей инструкции возможны аварийные ситуации:

-возникновение пожара;

-короткое замыкание;

-поражение электрическим током;

-травмирование работника (ушибы, отравления, и др)

4.2. При отключении освещения необходимо работу прекратить и осторожно выйти на освещенный участок.

4.3. При возникновении пожара принять меры к эвакуации людей из помещений в соответствии с планом эвакуации, сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, отключить все оборудование и приступить к тушению пожара подручными средствами до прибытия пожарной команды.

4.4. Если произошел несчастный случай, то после оказания первой помощи пострадавшему и вызова скорой помощи необходимо по возможности сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

4.5. Обо всех аварийных ситуациях и происшедших авариях немедленно докладывать своему непосредственному начальнику и не приступать к работе до устранения причин аварии.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Обесточить электрооборудование в помещениях, где производились работы.

5.2. Убрать инструмент и приспособления в отведенное место.

5.3. Снять спецодежду и убрать в отведенное для ее хранения место.

5.4. Умыться теплой водой с мылом.

5.5. Обо всех недостатках, обнаруженных в ходе работ, и имеющихся замечаниях сообщить лицу, ответственному за организацию и проведение ремонтных работ.

«РАЗРАБОТАЛ»

Специалист по охране труда



И.С. Широкова